



SCHEDA PRODOTTO

SERRAMENTI IN LEGNO MASSELLO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento

Mod. 15-04

Rev. 2

data 09-03-09

Pag. 1 di 2

LINEA LEGNO srl- Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

MATERIALI IMPIEGATI

Telaio e anta	Composti da legno massello tenero.
Coprifili	Legno in essenza
Verniciatura	I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Pulizia	Pulire con panno umido e, periodicamente, effettuare una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti esterni provvedendo ad effettuare una prova su una parte nascosta dell'infisso per verificare gli effetti del detergente.
Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno	Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi. Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva (150) o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice. In caso di lievi ritocchi procedere con la rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva (320) ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità del serramento. In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura dell'infisso affidandosi a personale qualificato. Tutti gli interventi devono essere svolti da personale qualificato e comprovati da un documento idoneo a certificare l'avvenuto intervento. Il montaggio e lo smontaggio dell'infisso deve essere fatto esclusivamente da personale competente, in particolare questa prescrizione è da seguire per le ante ribalta e gli infissi di grandi dimensioni.
Avvertenze per la manutenzione della ferramenta	Almeno una volta all'anno si deve controllare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta ingrassandola e verificandone il funzionamento. Evitare prodotti che possano compromettere lo stato anticorrosione dei meccanismi. Se si effettua un trattamento superficiale degli infissi tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.
Avvertenze per la manutenzione delle guarnizioni	Le guarnizioni non dovranno mai venire a contatto con prodotti acetici, pertanto essi andranno puliti esclusivamente con acqua e eventualmente con saponi neutri.
Avvertenze per la cura delle maniglie	In funzione del tipo di maniglia utilizzata da Linea Legno si dovranno seguire queste semplici regole: <ul style="list-style-type: none">- per maniglie in Ottone o in Alluminio: utilizzare un panno morbido e umido;- per maniglie in Acciaio inox: in presenza di macchie utilizzare i comuni prodotti per la pulizia dell'acciaio inox altrimenti è sufficiente un panno morbido e umido;- per le maniglie in Resina utilizzare acqua e detersivi neutri;



SCHEDA PRODOTTO

SERRAMENTI IN LEGNO MASSELLO IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento

Mod. 15-04

Rev. 2

data 09-03-09

Pag. 2 di 2

LINEA LEGNO srl - Z.I. Baragiano - Balvano - 85050 Balvano (PZ) - Tel. 0971 993661-62 - Fax 0971.994022 - e-mail: info@linealegnogroup.it

Avvertenze per conservazione della qualità dell'infisso	<p>Prestare attenzione nel proteggere gli infissi durante la posa in opera o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc.</p> <p>Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta.</p> <p>In caso di contatto della ferramenta con vapori corrosivi di tipo acido, aerare la zona di battuta dell'infisso al fine di evitare il ristagno e la conseguente corrosione del metallo.</p>
Norme d'uso e avvertenze per la sicurezza	<p>L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e chiusura, accompagnamento dell'anta nella parte bassa e nella parte alta (specie se si tratta di una porta finestra), delicatezza durante la chiusura in modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corretto nell'apposito alloggiamento.</p> <p>Fare attenzione alla fragilità dei vetri, se trattasi di vetri non di sicurezza, e a non premere violentemente la maniglia di chiusura al fine di non far usurare le guarnizioni di battuta.</p> <p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none">- brusche manovre;- di lasciare l'infisso aperto in giornate ventose;- di chiudere l'infisso fuori posizione;- di spingere l'anta contro la spalletta del muro. <p>Nel caso in cui vi sono le tapparelle azionarle con entrambe le mani accompagnando la chiusura e l'apertura con delicatezza, non far cadere pesantemente la tapparella.</p> <p>L'uso improprio può essere causa di incidenti e, pertanto, si raccomanda:</p> <ul style="list-style-type: none">- di non frappare ostacoli nello spazio aperto tra l'anta e il telaio;- di verificare periodicamente l'assemblaggio della ferramenta in particolare quando l'infisso ha subito danneggiamenti a causa del vento o derivanti da carichi supplementari (es. caso di bambini che si aggrappano alle ante);
Ecologia	Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento.
EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Sostanze potenzialmente dannose	Diluenti per vernici
Ulteriori notizie sul prodotto e sui materiali	La cura nella scelta dei materiali inizia dal legno ma è estesa anche ai piccoli componenti come la guarnizione, la ferramenta e le maniglie.
Certificazioni	I vetri della Linea Legno srl sono certificati dal Sistema CSICERT in conformità alle norme UNI. L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE