



SCHEDA PRODOTTO
RIBALTE SCORREVOLI IN LEGNO
MASSELLO O LAMELLARE

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento

Mod. 15-04

Rev. 2

data **09-03-09**

Pag. 1 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

MATERIALI IMPIEGATI

Telaio e anta Composti da legno massello o lamellare

Coprifili Legno in essenza

Verniciatura I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Pulizia

Pulire con panno umido e, periodicamente, effettuare una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti esterni provvedendo ad effettuare una prova su una parte nascosta dell'infisso per verificare gli effetti del detergente.

Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno

Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi. Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita. Evitare l'impiego di solventi abrasivi. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva con grana da 150 o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice. In caso di lievi ritocchi procedere con l'eventuale rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva con grana da 320 ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità del serramento. In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura straordinaria affidando a personale qualificato la cura del serramento. Tutti gli interventi devono essere svolti da personale qualificato e comprovati da un documento idoneo a certificare l'avvenuto intervento. Lo smontaggio e il montaggio dell'infisso deve essere fatto esclusivamente da personale competente in particolare questa prescrizione è da seguire per gli infissi di grandi dimensioni.

Avvertenze per la manutenzione della ferramenta

Almeno una volta all'anno si deve controllare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta ingrassandola e verificandone il funzionamento. Evitare prodotti che possano compromettere lo stato anticorrosione dei meccanismi. Se si effettua un trattamento superficiale degli infissi tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.

Avvertenze per la manutenzione delle guarnizioni

Le guarnizioni non dovranno mai venire a contatto con prodotti acetici e, pertanto, andranno puliti esclusivamente con acqua o eventualmente con saponi neutri.

Avvertenze per la cura delle maniglie

In funzione del tipo di maniglia utilizzata da Linea Legno si dovranno seguire queste semplici regole:

- per maniglie in Ottone o in Alluminio: utilizzare un panno morbido e umido;
- per maniglie in Acciaio inox: in presenza di macchie utilizzare i comuni prodotti per la pulizia dell'acciaio inox altrimenti è sufficiente un panno morbido e umido;
- per le maniglie in Resina utilizzare acqua e detersivi neutri;



SCHEDA PRODOTTO
RIBALTE SCORREVOLI IN LEGNO
MASSELLO O LAMELLARE
IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento
Mod. 15-04
Rev. 2
data **09-03-09**
Pag. 2 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

Avvertenze per la conservazione della qualità dell'infisso	<p>Prestare attenzione nel proteggere gli infissi durante la posa in opera o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc. Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta. In caso di contatto della ferramenta con vapori corrosivi di tipo acido, aerare la zona di battuta dell'infisso al fine di evitare il ristagno e la conseguente corrosione del metallo. I binari possono essere gravemente danneggiati dalla caduta di oggetti pesanti e, pertanto, in caso di trasloco è da evitare tale accadimento preservando il binario con opportuno materiale e che lo stesso non sia di intralcio alle manovre di spostamento degli oggetti. La regolazione dell'infisso va effettuata esclusivamente da personale competente e, periodicamente, l'utilizzatore dovrà verificare il buon fissaggio delle viti e in particolare dei ferma ante.</p>
Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza	<p>L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e chiusura, accompagnamento dell'anta nella parte bassa e nella parte alta (specie se si tratta di una porta finestra), delicatezza durante la chiusura in modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corretto nell'apposito alloggiamento.</p> <p>Fare attenzione alla fragilità dei vetri, se trattasi di vetri non di sicurezza, e a non premere violentemente la maniglia di chiusura al fine di non far usurare le guarnizioni di battuta.</p> <p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none">- brusche manovre;- di lasciare l'infisso aperto in giornate ventose;- di chiudere l'infisso fuori posizione; <p>L'uso improprio può essere causa di incidenti e, pertanto, si raccomanda in particolar modo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• non frapporte ostacoli tra il telaio e l'anta;• verificare periodicamente l'assemblaggio della ferramenta, in particolare quando l'infisso ha subito possibili danneggiamenti a causa del vento derivanti da carichi supplementari (es.: nel caso di bambini che si aggrappino alle ante);• non sporgersi per pericolo di caduta;• porre attenzione per pericolo di schiacciamento di dita;
Ecologia	<p>Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento.</p>
EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Sostanze potenzialmente dannose	Diluenti per vernici
Ulteriori notizie sul prodotto e sui materiali	La cura nella scelta dei materiali inizia dal legno ma è estesa anche ai piccoli componenti come la ferramenta, le guarnizioni, le piastre ecc.
Certificazioni	<p>I vetri della Linea Legno srl sono certificati dal Sistema CSICERT in conformità alle norme UNI.</p> <p>L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004</p> <p>L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE</p>