



**SCHEDA PRODOTTO**  
**SERRAMENTI MODELLO BILICO**  
**IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97**

Documento  
**Mod. 15-04**  
Rev. 2  
data **09-03-09**  
Pag. 1 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail:info@linealegnogroup.it

**MATERIALI IMPIEGATI**

Telaio e anta	Composti da legno massello o lamellare
Coprifili	Legno in essenza
Verniciatura	I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.

**ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE**

Pulizia

Pulire con panno umido e, periodicamente effettuare una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti esterni provvedendo ad effettuare una prova su una parte nascosta del serramento per verificare gli effetti del detergente.

Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno

Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi. Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita. Evitare l'impiego di solventi abrasivi. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva (150) o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice. In caso di lievi ritocchi procedere con l'eventuale rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva 320 ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità del serramento. In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura straordinaria affidando a personale qualificato la cura del serramento. Lo smontaggio e il montaggio dell'infisso deve essere fatto esclusivamente da personale competente.

Avvertenze per la manutenzione della ferramenta

Almeno una volta all'anno si deve controllare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta. A seconda della necessità occorrerà stringere le viti di fissaggio e/o sostituire i componenti usurati. Oltre a ciò almeno una volta all'anno si dovrà effettuare la lubrificazione e il controllo del funzionamento su tutte le parti mobili e i punti di bloccaggio dei meccanismi, il tutto impiegando solamente detergenti e prodotti protettivi che non compromettono lo strato di anticorrosione dei meccanismi.  
Se si effettua un trattamento superficiale degli infissi tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.

Avvertenze per la manutenzione delle guarnizioni

Le guarnizioni non dovranno mai venire a contatto con prodotti acetici e, pertanto, andranno puliti esclusivamente con acqua e eventualmente con saponi neutri.

Avvertenze per la cura delle maniglie

In funzione del tipo di maniglia utilizzata da Linea Legno si dovranno seguire queste semplici regole:

- per maniglie in Ottone o in Alluminio: utilizzare un panno morbido e umido;
- per maniglie in Acciaio inox: in presenza di macchie utilizzare i comuni prodotti per la pulizia dell'acciaio inox altrimenti è sufficiente un panno morbido e umido;
- per le maniglie in Resina utilizzare acqua e detersivi neutri;



**SCHEDA PRODOTTO**  
**SERRAMENTI MODELLO BILICO**  
**IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97**

Documento  
**Mod. 15-04**  
Rev. 2  
data **09-03-09**  
Pag. 2 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail:info@linealegnogroup.it

Avvertenze per conservazione della qualità dell'infisso	<p>Prestare attenzione nel proteggere gli infissi durante la posa in opera e/o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc.</p> <p>Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta.</p> <p>In caso di contatto della ferramenta con vapori corrosivi di tipo acido, aereare la zona di battuta dell'infisso al fine di evitare il ristagno e la conseguente corrosione del metallo.</p> <p>La regolazione dell'infisso va effettuata esclusivamente da personale competente e, periodicamente, l'utilizzatore dovrà verificare il buon fissaggio delle viti.</p>
Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza	<p>L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e chiusura, accompagnamento dell'anta nella parte bassa e nella parte alta, delicatezza durante la chiusura in modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corretto nell'apposito alloggiamento.</p> <p>Fare attenzione alla fragilità dei vetri, se trattasi di vetri non di sicurezza, e a non premere violentemente la maniglia di chiusura al fine di non far usurare le guarnizioni di battuta.</p> <p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- brusche manovre;</li><li>- di lasciare l'infisso aperto in giornate ventose;</li><li>- di chiudere l'infisso fuori posizione;</li><li>- di spingere l'anta contro la spalletta del muro;</li></ul> <p>Nel caso in cui vi sono gli avvolgibili azionarli con entrambi le mani accompagnando la chiusura e l'apertura con delicatezza, non far cadere pesantemente l'avvolgibile.</p> <p>L'uso improprio può essere causa di incidenti e, pertanto, si raccomanda in particolar modo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non frappare ostacoli nello spazio aperto tra l'anta e il telaio;</li><li>- verificare periodicamente l'assemblaggio della ferramenta in particolare quando l'infisso ha subito danneggiamenti a causa del vento o derivanti da carichi supplementari (es. caso di bambini che si aggrappino alle ante);</li></ul>
Ecologia	Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento.
<b>EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Sostanze potenzialmente dannose	Diluenti per vernici
Ulteriori notizie sul prodotto e sui materiali	La cura nella scelta dei materiali inizia dal legname ma è estesa anche ai piccoli componenti come la guarnizione, la ferramenta ecc.
Certificazioni	I vetri della Linea Legno srl sono certificati dal Sistema CSICERT in conformità alle normative UNI. L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE