



## SCHEDA PRODOTTO

### PERSIANE A LAMELLE ORIENTABILE

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento

Mod. 15-04

Rev. 2

data 09-03-09

Pag. 1 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

#### MATERIALI IMPIEGATI

Ante, telaio e lamelle	Legno in essenza duro o tenero
Coprifili	Legno in essenza
Verniciatura	I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.

#### ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

Pulizia	<p>Pulire con panno umido.</p> <p>Si deve effettuare almeno ogni anno una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti esterni in legno provvedendo a effettuare una prova su una parte nascosta dell'infisso per verificare gli effetti del detergente.</p>
Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno	<p>Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi.</p> <p>Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita.</p> <p>Evitare l'impiego di solventi abrasivi. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva (150) o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice.</p> <p>In caso di lievi ritocchi procedere con l'eventuale rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva (320) ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità del serramento.</p> <p>In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura straordinaria del serramento affidandosi a personale qualificato.</p> <p>Tutti gli interventi devono essere svolti da personale qualificato e comprovati da un documento idoneo a certificare l'avvenuto intervento.</p> <p>Lo smontaggio e il montaggio della persiana deve essere fatto esclusivamente da personale competente in particolare questa prescrizione è da seguire per le ante ribalta e gli infissi di grandi dimensioni.</p>
Avvertenze per la manutenzione della ferramenta	<p>Almeno una volta all'anno si deve controllare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta, ingrassandola e verificandone il funzionamento. Evitare prodotti che possano compromettere lo stato anticorrosione dei meccanismi.</p> <p>Se si effettua un trattamento superficiale degli infissi tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.</p>
Avvertenze per la manutenzione del meccanismo orientabile	<p>I sistemi orientabili non necessitano di alcuna manutenzione. Per la pulizia periodica si usa solo un panno umido con acqua.</p>
Avvertenze per la cura delle spagnolette	<p>Per le spagnolette, in ghisa o in ferro, utilizzare un panno morbido e umido.</p>
Avvertenze per conservazione della qualità dell'infisso	<p>Prestare attenzione nel proteggere le persiane durante la posa in opera o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc.</p> <p>Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta.</p>



## SCHEDA PRODOTTO

### PERSIANE A LAMELLE ORIENTABILE

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento

Mod. 15-04

Rev. 2

data 09-03-09

Pag. 2 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza	<p>L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e chiusura, accompagnamento dell'anta nella parte bassa e nella parte alta, delicatezza durante la chiusura in modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corretto nell'apposito alloggiamento.</p> <p>Evitare brusche manovre, evitare di lasciare l'infisso aperto in giornate ventose, evitare di chiudere l'infisso fuori posizione.</p> <p>L'uso improprio può essere causa di incidenti pertanto si raccomanda in particolar modo di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non frapporre ostacoli nello spazio aperto tra l'anta e il telaio;</li><li>- verificare periodicamente l'assemblaggio della ferramenta in particolare quando l'infisso ha subito danneggiamenti a causa del vento e/o da carichi supplementari (es. caso di bambini che si aggrappino alle ante);</li><li>- evitare di spingere l'anta contro la spalletta del muro.</li></ul>
Ecologia	Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale attenendosi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento.
<b>EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE</b>	
Sostanze potenzialmente dannose	Diluenti per vernici
Certificazioni	L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE