

	SCHEDA PRODOTTO SPORTELLONI INTELAIATI	Documento Mod. 15-04
		Rev. 2 data 09-03-09
	IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97	Pag. 1 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

MATERIALI IMPIEGATI	
Ante, telaio e doghe	Legno in essenza duro o tenero
Coprifili	Legno in essenza
Verniciatura	I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.
ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE	
Pulizia	Pulire con panno umido e, periodicamente, effettuare una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti esterni provvedendo ad effettuare una prova su una parte nascosta dello sportellone per verificare gli effetti del detergente.
Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno	Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi. Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita. Evitare l'impiego di solventi abrasivi. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva (150) o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice. In caso di lievi ritocchi procedere con l'eventuale rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva 320 ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità del serramento. In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura straordinaria affidando a personale qualificato la cura del serramento. Lo smontaggio e il montaggio dell'infisso deve essere fatto esclusivamente da personale competente.
Avvertenze per la manutenzione della ferramenta	Almeno una volta all'anno si deve controllare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta ingrassandola e verificandone il funzionamento. Evitare prodotti che possano compromettere lo stato anticorrosione dei meccanismi. Se si effettua un trattamento superficiale degli infissi tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.
Avvertenze per conservazione della qualità dello sportellone	Prestare attenzione nel proteggere gli sportelloni durante la posa in opera o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc. Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta.

	SCHEDA PRODOTTO SPORTELLONI INTELAIATI IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97	Documento Mod. 15-04
		Rev. 2 data 09-03-09
		Pag. 2 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza	<p>L'uso degli infissi esterni non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e chiusura, accompagnamento dell'anta nella parte bassa e nella parte alta, delicatezza durante la chiusura in modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corretto nell'apposito alloggiamento.</p> <p>Evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brusche manovre; - di lasciare il serramento aperto in giornate ventose; - di chiudere l'infisso fuori posizione; <p>L'uso improprio può essere causa di incidenti e, pertanto, si raccomanda in particolar modo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non frapporte ostacoli tra il telaio e l'anta; • verificare periodicamente l'assemblaggio della ferramenta, in particolare quando l'infisso ha subito danneggiamenti a causa del vento oppure di eventi eccezionali difforni dal normale uso.
Ecologia	Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale attenendosi alle disposizioni di legge in materia di smaltimento.
EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Sostanze potenzialmente dannose	Diluenti per vernici
Certificazione	L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE.
Ulteriori notizie sul prodotto e sui materiali	La cura nella scelta dei materiali inizia dal legno ma è estesa anche ai piccoli componenti come le anube, le spagnolette, le piastre ecc.