



**SCHEDA PRODOTTO**  
**SCURETTI CON PANNELLI LISCI**  
**IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97**

Documento  
**Mod. 15-04**  
Rev. 2  
data **09-03-09**  
Pag. 1 di 1

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

**MATERIALI IMPIEGATI**

Telaietto	Composto da legno massello.
Pannelli	Truciolare di legno
Verniciatura	I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.

**ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE**

**Pulizia**  
Pulire con panno umido e, periodicamente, effettuare una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti provvedendo ad effettuare una prova su una parte nascosta dello scuretto per verificare gli effetti del detergente stesso.

**Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno**  
Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi. Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita. Evitare l'impiego di solventi abrasivi. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva con grana da 150 o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice. In caso di lievi ritocchi procedere con l'eventuale rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva con grana da 320 ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità dello scuretto. In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura affidandosi a personale qualificato. Tutti gli interventi devono essere svolti da personale qualificato comprovate da un documento idoneo a certificare l'avvenuto intervento.

**Avvertenza per la manutenzione della ferramenta**  
Evitare prodotti aggressivi che possano compromettere lo stato superficiale della ferramenta e la funzionalità della stessa. Se si effettua un trattamento superficiale degli scuretti e/o degli infissi su cui sono fissati gli stessi, tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.

**Avvertenze per conservazione della qualità dello scuretto**  
Prestare attenzione nel proteggere gli infissi durante la posa in opera o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc.  
Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta.

**Avvertenze per la sicurezza**  
L'uso improprio può essere causa d' incidenti pertanto si raccomanda in particolar modo di non sovraccaricare l'antina.

**Ecologia**  
Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale per lo smaltimento

**EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

**Sostanze potenzialmente dannose**  
Diluenti per vernici

**Ulteriori notizie sul prodotto e sui materiali**  
La cura nella scelta dei materiali inizia dal legno ma è estesa anche ai piccoli componenti degli scuretti.

**Certificazioni**  
L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004  
L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE