



SCHEDA PRODOTTO
PORTONI IN LEGNO LAMELLARE
IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97

Documento
Mod. 15-04
Rev. 2
data **09-03-09**
Pag. 1 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

MATERIALI IMPIEGATI	
Telaio e anta	Composto da legno lamellare formato da tre strati della stessa essenza accuratamente accoppiati a fibra contrapposta con incollaggio a norme Uni.
Coprifili	Legno in essenza
Verniciatura	I prodotti di finitura applicati sulla superficie del legno sono prodotti all'acqua.
ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE	
Pulizia	Pulire con panno umido. Almeno una volta all'anno si deve effettuare una pulizia più accurata a mezzo di un detergente neutro specifico per serramenti esterni provvedendo ad effettuare una prova su una parte nascosta del portone per verificare gli effetti del detergente.
Avvertenze per la manutenzione delle parti in legno	Controllare periodicamente lo stato delle parti in legno al fine di preservare la verniciatura originale del serramento applicando uno strato di rivitalizzante per vernici all'acqua ogni 12 mesi. Il rivitalizzante va applicato con un panno morbido senza carteggiare su superficie asciutta e pulita. Evitare l'impiego di solventi abrasivi. Solo in caso di incrostazioni (es. resine di alberi, catrame) carteggiare con carta abrasiva con grana da 150 o più fine avendo la cura di non intaccare la vernice. In caso di lievi ritocchi procedere con l'eventuale rimozione di vernice sollevata con carta abrasiva con grana da 320 ed applicare una finitura all'acqua della medesima tonalità del portone. In caso di desquamazione e screpolature estese della vernice procedere alla verniciatura del portone affidandosi a personale qualificato. Lo smontaggio e il montaggio del portone deve essere fatto esclusivamente da personale competente in particolare questa prescrizione è da seguire in presenza di ante di grandi dimensioni.
Avvertenze per la manutenzione della ferramenta	Almeno una volta all'anno si deve controllare il fissaggio e il grado di usura della ferramenta ingrassandola e verificandone il funzionamento. Non usare prodotti che possano compromettere lo stato anticorrosione dei meccanismi. Se si effettua un trattamento superficiale degli infissi tipo verniciatura, tutti i componenti dei meccanismi dovranno essere esclusi da questo trattamento e dovranno essere protetti per impedire una reazione corrosiva.
Avvertenze per la manutenzione delle guarnizioni	Le guarnizioni non dovranno mai venire a contatto con prodotti acetici e, pertanto, andranno puliti esclusivamente con acqua o eventualmente con saponi neutri.
Avvertenze per la cura delle maniglie e dei pomelli	In funzione del tipo di maniglia utilizzata da Linea Legno si dovranno seguire queste semplici regole: <ul style="list-style-type: none">- per maniglie in Ottone o in Alluminio: utilizzare un panno morbido e umido;- per maniglie in Acciaio inox: in presenza di macchie utilizzare i comuni prodotti per la pulizia dell'acciaio inox altrimenti è sufficiente un panno morbido e umido;- per le maniglie in Resina utilizzare acqua e detersivi neutri.

	SCHEDA PRODOTTO PORTONI IN LEGNO LAMELLARE IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 1001/97	Documento Mod. 15-04
		Rev. 2 data 09-03-09
		Pag. 2 di 2

LINEA LEGNO srl – Z.I. Baragiano – Balvano – 85050 Balvano (PZ) – Tel. 0971 993661-62 – Fax 0971.994022 – e-mail: info@linealegnogroup.it

Avvertenze per conservazione della qualità del portone	<p>Prestare attenzione nel proteggere i portoni durante la posa in opera o durante i lavori di manutenzione dei locali da schizzi di materiale edile: polvere di cantiere, malta di gesso, cemento, lavori di pitturazione, ecc.</p> <p>Evitare il contatto di sigillanti a reticolazione acida o acetica con la ferramenta.</p> <p>In caso di contatto della ferramenta con vapori corrosivi di tipo acido aerare la zona di battuta dell'infisso al fine di evitare il ristagno e la conseguente corrosione del metallo.</p>
Istruzioni per l'uso e avvertenze per la sicurezza	<p>L'uso dei serramenti esterni non richiede particolari raccomandazioni se non quelle dettate dal buon senso: delicatezza nell'apertura e chiusura, delicatezza durante la chiusura in modo che il perno di serraggio si posizioni in modo corretto nell'apposito alloggiamento.</p> <p>Fare attenzione a non premere violentemente la maniglia di chiusura al fine di non far usurare le guarnizioni di battuta.</p> <p>Evitare brusche manovre e di lasciare il portone aperto in giornate ventose.</p> <p>L'uso improprio può essere causa di incidenti pertanto si raccomanda in particolar modo quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non frapporte ostacoli tra il telaio e l'anta; • Verificare periodicamente l'assemblaggio della ferramenta quando l'infisso ha subito danneggiamenti a causa di vento e/o carichi supplementari.
Ecologia	Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale per lo smaltimento.
EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
Sostanze potenzialmente dannose	Diluenti per vernici
Certificazioni	L'azienda Linea Legno srl è certificata UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 L'azienda Linea Legno srl produce serramenti marcati CE
Ulteriori notizie sul prodotto e sui materiali	La cura nella scelta dei materiali inizia dal legno ed è estesa anche ai piccoli componenti come la guarnizione, la ferramenta, le maniglie.